







EUCLID CHEMICAL

EUCOMEX.- HOJA DE EMERGENCIA EN TRANSPORTACION

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA EUCOMEX S.A. DE C.V. Via Lopez Portillo No. 69, San Francisco Chilpan, Tultitlan Estado de Mexico. CP 54940	3. NOMBRE DEL PRODUCTO (COMERCIAL Y QUIMICO) EUCON SURESHOT AF HDS-PT-165	6. COMPAÑÍA TRANSPORTADORA 7. TELEFONOS DE EMERGENCIA DE CIA TRANSPORTADORA
2. TELEFONOS DE EMERGENCIA 01 800 4000 404/ 55 58 64 99 70	4. CLASIFICACION 8 5. No. ONU DEL PRODUCTO 1760	
8. ESTADO FISICO LIQUIDO	9. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS Liquido viscoso color beige, Densidad [g/ml]:1.43 ± 0.03, Ph (dilución en agua al 5% peso):3.50 ± 0.50, Solubilidad en agua: Soluble	
10. TELEFONOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS: 01 800 4000 404		
11. EQUIPOS Y MEDIO DE PROTECCIÓN PERSONAL Anteojos de seguridad, guantes y mandil. ©		
12. RIESGOS: SI OCURRE ESTO	13. ACCIONES: HACER LO SIGUIENTE	
 14. INTOXICACION/EXPOSICIÓN	15-Busque atención medica inmediatamente. No inducir el vomito a menos que lo indique el personal medico.	
16. CONTAMINACIÓN	17.- Utilizar material absorbente para contener y recolectar material. En caso de vertirse en suelo natural recoger tierra y evaluar tratamiento o disposicion final como residuo peligroso. Evitar alcantarillas o cuerpos de agua.	
 18. INFORMACION MEDICA EN CASO DE INTOXICACION	19.-Trasladar al aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxigeno. Mantener la victima abrigada y en reposo. Buscar atención medica inmediatamente.	
 20. DERAMMES / FUGAS	21.Evacuar o aislar el área de derrame. El derrame de este material provoca que la superficie se torne resbaladiza. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. El líquido debe recogerse con material absorbente e inerte, evitando el contacto con la piel. El área debe lavarse con agua, si es posible. Debe transferirse a recipientes adecuados para su recuperación o disposición.Evitar que el derrame se extienda a suelo natural o a algun cuerpo de agua o drenaje.	
 22. FUEGO	23.- Aun cuan do el material no es inflalable alejar de cualquier incendio para evitar la evaporacion del agua.r de agua para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego.	
24.- Ing. Magdalena Tapia.- Lider GIS EUCOMEX.- 55 58 64 99 70 ext 1404, (0144)24-11-35-26 NEXTEL		
25. ESTA HOJA DEBE DE MANTENERSE SIEMPRE ACCESIBLE EN CASO DE EMERGENCIA Y REQUISITADA EN SU TOTALIDAD		