



EUCO SUPER SLIP

agente desmoldante para concreto

Descripción

EUCO SUPER SLIP es un agente desmoldante que provee una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y las cimbras. Produce una superficie lisa, sin huecos y defectos. No se adhiere al concreto y deja la superficie sin manchas, lista para la pintura, yeso o tratamientos similares. Las cimbras se pueden volver a usar casi de inmediato.

Aplicaciones principales

- Desmoldante para metal, madera, plástico y fibra de vidrio.
- Cimbras para concreto, cubiertas de triplay y fibra de vidrio.
- Elevadores por trinquete o poleas y pavimentadoras.
- Ventanas de aluminio y acero.

Ventajas

- No contiene diesel que genera corrosión en la cimbra con el tiempo
- No mancha y no se deslava.
- Disminuye el tiempo de limpieza.
- Elimina huecos, defectos, acumulamientos de concreto y mortero.
- Protege las cimbras contra la corrosión.
- Fácil y económico de usar.

Información técnica

EUCO SUPER SLIP es una mezcla de químicos naturales y sintéticos que utilizan una reacción química para lograr el desmolde del concreto. EUCO SUPER SLIP contiene un inhibidor de corrosión para proteger las cimbras de metal y un conservador para prolongar la vida de las cimbras de madera. EUCO SUPER SLIP es un agente desmoldante tipo reactivo y no contiene diesel.

Densidad	0.85 +/- 0.01 g/ml
pH	No determinado

EUCO SUPER SLIP es un líquido fluido de color marrón claro. EUCO SUPER SLIP no mancha el concreto blanco o gris.

Envase/Rendimiento

EUCO SUPER SLIP se ofrece en presentaciones de cubeta con 19 L y tambores de 200 L

Cobertura aproximada: 3.8 L (1 gal) de EUCO SUPER SLIP cubrirá aproximadamente 74 - 139 m² dependiendo del método de aplicación y material de la cimbra.

Vida en anaquel

24 meses almacenado en su empaque original, sin abrir. No a la intemperie.

Normas/Cumplimientos

- Especificaciones NavDock No. 56359/64
- Especificaciones del Cuerpo de Ingenieros CE-204

Instrucciones de uso

Preparación de la superficie.- Para obtener mejores resultados, se debe quitar el concreto viejo de las cimbras antes de la aplicación de EUCO SUPER SLIP.

Mezclado.- EUCO SUPER SLIP no requiere premezclado antes de su aplicación. Se puede usar el producto directamente del envase.

Colocación.- EUCO SUPER SLIP se aplica con un cepillo, rodillo o aspersor con bomba manual. Se pueden usar las cimbras ½ hora después de la aplicación de EUCO SUPER SLIP.

Limpieza

Lave las herramientas y el equipo con un disolvente tal como xileno o tolueno.

Precauciones / Limitaciones

- Las aplicaciones gruesas pueden tardarse más tiempo en secarse.
- Siempre use equipo de protección personal (guantes de neopreno, protección para los ojos (goggles), etc.)
- No se utilice para romper la adherencia en construcciones prefabricadas horizontales de concreto tipo “tilt-up”.
- En todos los casos consulte la Hoja de Seguridad.

Rev. 12.15

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx