



# FORM EZE PRECAST

Agente desmoldante para concreto base agua

## Descripción

**FORM EZE PRECAST** es un desmoldante líquido para cimbras a base de aceites naturales que minimizan los defectos de la superficie y facilita y agiliza el retiro de moldes o cimbras del concreto. Esta fórmula ambientalmente amigable, no mancha ni cambia el color de la superficie del concreto. FORM EZE PRECAST puede ser usado sobre cimbra metálica, de madera o de fibra de vidrio.

## Aplicaciones principales

- Para uso sobre cimbras metálicas.
- Rociado sobre herramienta y equipos previene que se adhiera el concreto a la superficie.
- Para uso en moldes para concreto prefabricado, pretensado, blocks y tejas.

## Ventajas

- Fórmula completamente natural.
- Ayuda a eliminar los defectos de la superficie.
- No cambia el color de la superficie del concreto.
- No contiene diesel.
- Seguro de manejar y de usar.
- Reduce los costos de limpieza mientras extiende la vida de la cimbra.
- Puede ser utilizado en sistemas de construcción "Till-up" (verticales).

## Información técnica

### Resultados Típicos de ingeniería:

Densidad: 0.96 +/- 0.02 kg/L

Líquido color blanco.

TVOC < 5 g/l

## Envase/Rendimiento

FORM EZE PRECAST se suministra en:

Cubeta de 19 L

Tambor de 200 L

Tote de 1000 L

A granel

Un litro cubrirá aproximadamente de 14.7 a 30.7 m<sup>2</sup> de cimbras dependiendo del método de aplicación y la superficie de la cimbra. Superficies más porosas pueden requerir más producto.

FORM EZE PRECAST debe ser aplicado a la cimbra con el siguiente rendimiento:

Cimbras de madera: 14.7 a 19.63 m<sup>2</sup>/L

Cimbras de metal: 19.63 a 30.7 m<sup>2</sup>/L

## Vida en anaquel

1 año almacenado en su empaque original, sin abrir.

## Instrucciones de uso

Agítese antes de ser aplicado. FORM EZE PRECAST puede ser aplicado sobre la cimbra con spray, rodillo o con maquinaria en capas delgadas para máximo desempeño y economía. Para una aplicación más uniforme y económica utilice un rociador con boquilla equipado con aire. Exceso de material aplicado o concentraciones de producto deben ser inmediatamente retirados. El exceso de material de FORM EZE PRECAST puede causar pequeños huecos o imperfecciones.

Para mejores resultados, todas las superficies deben estar libres de concreto viejo. Elimine residuos de agentes desmoldantes previamente aplicados en las cimbras o equipos, empleando agentes desengrasantes.

## Precauciones/Limitaciones

- No diluya el producto.
- Proteja del congelamiento: Almacene a temperaturas por arriba de 1.0 °C
- Siempre aplique por aspersión o con rodillo y en capas delgadas.
- Importante: Limpie todos los residuos de desmoldantes derivados de petróleo antes de usar FORM EZE PRECAST
- En todos los casos consulte la Hoja de Seguridad del producto antes de usar.

Rev. 01.17

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto dirijase al Departamento de Servicio a Clientes de EUKOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUKOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUKOMEX, se describe en la página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx)



**EUCLID GROUP**  
**EUKOMEX**