



EUCLID GROUP
EUCOMEX

EUCO DUST-DOWN

Agente para control de polvo en carreteras.

MISCELANEOS

WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 07.19

DESCRIPCIÓN

EUCO DUST-DOWN es un polímero líquido natural, seguro para el ambiente, con bajo olor que provee de un método efectivo y durable para el control de polvo en caminos de tierra, grava, coquina, piedra caliza, arcilla y arena. **EUCO DUST-DOWN** mejora las superficies de rodamiento haciéndolas menos permeables y por lo tanto más resistentes a ser lavadas por lluvia o absorción de humedad. **EUCO DUST-DOWN** proporciona una mejor superficie de conducción que es menos permeable al agua y, por lo tanto, es menos probable que sea arrastrada por la lluvia o la humedad.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Caminos, calles y estacionamientos en:
- Instalaciones de fabricación de concreto
- Plantas de elementos prefabricados de concreto
- Bancos de agregados
- Granjas
- Minas
- Sitios de construcción

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Reduce derrapes en sitios de construcción.
- Reduce la difusión aérea de alérgenos.
- Disminuye la generación de baches.
- Reduce el mantenimiento de vehículos.
- Promueve el ahorro de agua.
- Reduce la erosión del suelo.
- Mejora la comunicación entre comunidades.
- Reduce el costo de seguros.
- Optimiza los costos y permite ahorrar en mano de obra.
- Disminuye el mantenimiento del camino.

ENVASE

EUCO DUST-DOWN está disponible a granel, cubetas de 19 litros y tambos de 200 litros.

TIEMPO DE VIDA

24 meses en el envase original cerrado.

COBERTURA

La cobertura típica de dilución para una pasada es de aproximadamente 2.26 L/m². Los radios de dilución pueden variar dependiendo del tipo de superficie tratada.

INSTRUCCIONES DE USO

EUCO DUST-DOWN puede ser aplicado fácilmente con equipo convencional de aspersión. Se recomienda usar dilución de 3.9 L de **EUCO DUST-DOWN** por 37.85 L de agua (1 gal de **EUCO DUST-DOWN** por 10 gal de agua).

Si está aplicando por primera vez **EUCO DUST-DOWN** repita la aplicación tres (3) veces; el objetivo es alcanzar una profundidad de absorción de 7.62 cm (3"). Las áreas tratadas tendrán un color más oscuro. Aplique de nuevo cuando las áreas tratadas parezcan desvanecerse o después de lluvia. Esto dependerá de la intensidad del tráfico.

LIMPIEZA

Limpie equipo y herramienta con agua.

PRECAUCIONES LIMITACIONES

- El equipo usado para transportar **EUCO DUST-DOWN** deberá estar limpio y libre de cualquier contaminación.
- El agua usada para diluir **EUCO DUST-DOWN** no deberá contener residuos u otros contaminantes.
- Deberá tener en consideración el objetivo de la aplicación

para determinar el radio de dilución y el rendimiento a aplicar.

- Deberá tomar en cuenta el clima, el suelo y las condiciones del entorno.

- Tenga cuidado al abrir los contenedores pues es posible que haya presión acumulada.

- La espuma es una característica normal de **EUCO DUST-DOWN**.

- No permita que **EUCO DUST-DOWN** se congele.

- En todos los casos consulte la Hoja de Seguridad del producto antes de usarlo.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.