



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCOFILLER

Agregado de cuarzo pigmentado para sistemas de pisos con resina.

MISCELÁNEOS

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 08.23

DESCRIPCIÓN

EUCOFILLER consiste en un agregado de cuarzo de calidad pigmentado con un recubrimiento superficial de alto rendimiento y pigmentos de óxido de hierro.

EUCOFILLER está diseñado para usarse en aplicaciones de resina. Se usa para crear un piso interior hermoso y duradero que es resistente a los productos químicos y a la abrasión, además de antideslizante.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Áreas de procesamiento de alimentos.
- Vestuarios / duchas.
- Cocinas.
- Escuelas.
- Baños.
- Procesamiento químico.
- Hospitales.
- Pasarelas.
- Instalaciones correccionales.
- Restaurantes.
- Vestíbulos.
- Garajes.
- Centros de servicio de automóviles.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Apariencia decorativa y estética.
- Fácil de mantener.
- Vida útil a largo plazo.
- Alta abrasión y resistencia química.

INFORMACIÓN TÉCNICA

EUCOFILLER se encuentra disponible en una gran variedad de colores, consulte el departamento técnico para mayor detalle según su proyecto.

VIDA ÚTIL

24 meses en su empaque original sin abrir.

EMPAQUE / RENDIMIENTO

EUCOFILLER está disponible en sacos de 22.7 kilogramos.

EUCOFILLER tiene un rendimiento desde 0.5 kg/m² hasta

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

RIEGO DEL CUARZO

Mientras usa zapatos con clavos, esparza la arena **EUCOFILLER** dejándola caer lo más verticalmente posible desde un nivel a la altura del pecho. Esparza uniformemente sobre el sustrato húmedo hasta que el sustrato ya no sea visible y el cuarzo aparezca y permanezca seco en apariencia. Permita un mínimo de 6 horas a 23 °C de tiempo de secado (dependiendo del producto aplicado). Barra o aspire el exceso de agregado de cuarzo de la superficie y, como precaución, cubra los zapatos con plástico para evitar marcas o marcas de tacones en la nueva superficie. Si las áreas parecen ser irregulares o no están niveladas, es posible que se requiera lijar. La superficie ahora está lista para la capa

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Almacene a temperaturas entre 50 y 90 °F (10 y 32 °C).
- Sólo para uso profesional.
- En todos los casos, consulte la Ficha de Datos de Seguridad antes de su uso.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.

