



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

AQUAZERO MALLA

Malla de refuerzo para sistemas acrílicos.

IMPERMEABILIZACIÓN
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 01.24

DESCRIPCIÓN

AQUAZERO MALLA es un tejido de refuerzo de poliéster.

APLICACIONES PRINCIPALES

AQUAZERO MALLA está diseñado para usarse junto con la línea de impermeabilizantes acrílicos Acrypruf proporcionando propiedades adicionales de estabilidad y resistencia a la aplicación.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Refuerzo mejorado.
- Tecnología de poliéster.
- Se ajusta incluso a los detalles más difíciles.
- Material resistente a la humedad y que no se pudre.
- Permite mejorar las características de humectación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	VALORES
Peso	65 g/m ² +/- 10%
Ancho	1.10 m
Largo	100 m
Espesor	0.35 mm +/- 10%

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponivble en Rollo de 1.1 m de ancho por 100 m de largo. Color blanco.

INSTRUCCIONES DE USO

Siga las recomendaciones de preparación/aplicación para productos acrílicos de la línea **ACRYPRUF**. Aplique **AQUAZERO MALLA** tal como sale del rollo. No voltee ni invierta el refuerzo durante su uso.

APLICACIÓN COMPLETAMENTE REFORZADA:

Embeba completamente **AQUAZERO MALLA** en el producto aplicado líquido húmedo usando una brocha o rodillo hasta que el refuerzo esté completamente saturado y libre de arrugas, bolsas de aire, fibras estancadas, etc. En las áreas superpuestas, asegúrese de que haya producto húmedo en la parte superior de la lámina incrustada y los traslajos laterales se superponen un mínimo de 3" (76 mm) y los traslajos de los extremos un mínimo de 6" (152 mm). Siga las mismas pautas para incrustar el refuerzo en estas áreas. No permita el tránsito peatonal sobre **AQUAZERO MALLA** durante la aplicación o hasta que el producto líquido haya curado. Una vez curado, aplique la capa superior en el rendimiento especificado para cubrir completamente el **AQUAZERO MALLA** incrustado.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Consulte la hoja de datos del producto de aplicación líquida para obtener información de aplicación específica.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.

