



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

TREMSTOP ACRYLIC

Sellador ignífugo de látex acrílico.

SELLADORES & RELLENOS

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 11.23

DESCRIPCIÓN

TREMSTOP ACRYLIC es un sellador de látex acrílico proyectable diseñado para su uso en aplicaciones cortafuegos, tanto en juntas como en penetraciones.

APLICACIONES PRINCIPALES

TREMSTOP ACRYLIC está diseñado para usarse en concreto, madera, pisos/techos y ensambles de yeso resistentes al fuego, incluyendo los siguientes:

- Tuberías de metal, plástico o aisladas.
- Cables y bandejas de cables.
- Conductos.
- Juntas estáticas.
- Juntas dinámicas.
- Conjuntos con clasificación acústica.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

TREMSTOP ACRYLIC es un sellador multiuso de fácil aplicación que acepta pintura después de estar curado completamente. Presenta un excelente movimiento y una magnífica adhesión sin imprimación a una amplia gama de sustratos. Cuando se instala de acuerdo con un sistema cortafuegos probado, **TREMSTOP ACRYLIC** permite cumplir con los códigos tanto para penetraciones pasantes como para juntas resistentes al fuego.

TREMSTOP ACRYLIC cumple o supera los requisitos de las siguientes especificaciones:

- UL 1479 (ASTM E814)
- UL 263 (ASTM E119)
- UL 723 (ASTM E84)
- UL 2079 (ASTM E1966)
- ASTM E1399
- ASTM E90
- CAN/ULC-S115
- CAN/ULC-S101M

La certificación Greenguard Gold del material acrílico **TREMSTOP ACRYLIC** garantiza la seguridad de su uso en los entornos interiores más sensibles, incluidos hospitales y escuelas

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDADES FÍSICAS		
PROPIEDAD	MÉTODO	VALORES TÍPICOS
Tipo	-	Sellador de látex acrílico monocomponente
Color	-	Rust Red, White, Limestone
Sólidos	-	65%
Gravedad específica	-	1.04
Aplicación	-	sellador de pistola, aplicado con el típico equipo de calafateado
Contenido de VOC	-	35 g/L
pH	-	7 a 9
Dispersión de la llama	ASTM E84	15
Desarrollo del humo	ASTM E84	0
Capacidad de movimiento	ASTM C719, UL2079; Clase I, II, III	± 33 %
Resistencia al pelado	ASTM C794	15 a 25 (depende del sustrato)

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en cartuchos de 300 mL (10.1 oz), cartuchos de 600 mL (20 oz), cartuchos de 850 mL (8.7 oz) y cubeta de 19 L (5 gal).

Disponible en los colores Rust Red, Limestone y White.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

1 año si se conserva entre 5 y 43 °C en su envase original y cerrado.

INSTRUCCIONES DE USO

ÍNDICES DE COBERTURA:

308' de junta por galon para una junta 1/4" x 1/4" (6mm x 6mm). Para conocer los índices de cobertura específica que incluya tamaño de junta y eficiencias de uso, visite nuestro sitio web y utilice la calculadora, en www.tremcosealants.com.

DESCRIPCIÓN DE JUNTA:

Se recomienda respaldo de juntas de la lana mineral, celda cerrada o varilla de respaldo de polietileno reticulado, para controlar la profundidad del sellador y asegurar el contacto estrello del sellador con muro de la cavidad cuando se manipula. Es posible que el sistema requiera cierto tipo de material de respaldo.

TIEMPO DE CURADO:

A 77 °F (25 °C), 50% HR, **TREMSTOP ACRYLIC** queda libre de pegajosidad de 30 a 60 minutos y seca a una velocidad de aproximadamente 1/8" por día. A medida que la temperatura disminuye, incrementará el tiempo de secado de **TREMSTOP ACRYLIC**, por lo general un día adicional por cada 10 °F de disminución de temperatura.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

No se recomienda su uso con sistemas pasivos de contención de incendios no listados o aprobados por Eucomex.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.