



EUCLID GROUP
EUCOMEX

EUCO CLEAN-CUT

Película para prevenir el manchado en las juntas

MISCELÁNEOS
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 11.20

DESCRIPCIÓN

EUCO CLEAN-CUT es una mezcla a base de agua de polímeros formadores de película que previene las manchas del concreto debido al sobrellenado de rellenos de juntas epoxicas o de poliurea. Cuando se aplica al concreto adyacente a las juntas del piso antes del relleno, **EUCO CLEAN-CUT** se seca para formar una película transparente y brillante que sella y protege la superficie. Después del relleno de las juntas y del afeitado, **EUCO CLEAN-CUT** se elimina fácilmente con agua. **EUCO CLEAN-CUT** también actúa como una película desmoldante, lo que hace que las operaciones de afeitado con relleno de juntas sean más rápidas y menos laboriosas.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Juntas de control y construcción de concreto.
- Especialmente adecuado para concreto de color donde la apariencia es crítica.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Evita las manchas antiestéticas causadas por el exceso de material de las juntas.
- Facilita la operación de rebajar el relleno de la junta.
- Se puede limpiar del concreto y las herramientas con agua solamente.
- Fórmula a base de agua, con muy bajo olor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos de ingeniería típicos
Contenido de COV: ≤ 5 g / L
Tiempo de secado: 15 a 20 minutos a 25 ° C, 40% RH
Apariencia: líquido claro.

ENVASE

EUCO CLEAN-CUT está disponible en cubetas de 5 gal (18,9 L).

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

24 meses en el envase original cerrado.

RENDIMIENTO

17.2 a 19.6 m² por litro dependiendo de la textura y la porosidad del concreto, el tipo de relleno para juntas utilizado y el ancho de la película aplicada. Normalmente, una capa es adecuada, pero puede ser necesaria una segunda capa si el concreto es extremadamente áspero o poroso. Se recomienda una prueba de aplicación para determinar la tasa de cobertura requerida.

INSTRUCCIONES DE USO

Las superficies de concreto deben estar limpias y secas. La temperatura ambiente y del concreto debe estar entre 4 ° C y 32 ° C. **EUCO CLEAN-CUT** debe aplicarse el mismo día de la instalación del relleno de juntas. Aplique **EUCO CLEAN-CUT** al concreto adyacente a la junta sin rellenar con un rodillo, brocha o rociador pequeño de pelo corto. NO PERMITA QUE EL **EUCO CLEAN-CUT** FLUYA HACIA LA JUNTA. El interior de la junta debe protegerse contra escurrimientos o salpicaduras. El ancho de la película aplicada a la superficie de concreto adyacente a la junta dependerá de la cantidad esperada de sobrellenado del material de la junta. Deje que **EUCO CLEAN-CUT** se seque completamente antes de instalar el sellador de juntas. El tiempo de secado dependerá de la tasa de aplicación, así como de las condiciones de temperatura y humedad ambiente.

Una vez que se haya completado el afeitado del relleno de juntas, el **EUCO CLEAN-CUT** restante se puede eliminar con agua limpia. Deje que el agua ablande y disuelva la película

EUCO CLEAN-CUT, luego lávela. Es posible que sea necesario restregar un poco con un cepillo o escoba. Utilice un limpiador o detergente alcalino doméstico como TSP (fosfato trisódico) para ayudar a eliminar las manchas rebeldes o las aplicaciones gruesas de **EUCO CLEAN-CUT**. **LA EXTRACCIÓN DE EUCO CLEAN-CUT DEBE HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LLENAR Y AFEITAR LAS JUNTAS. SI SE PERMITE QUE EUCO CLEAN CUT PERMANEZCA SOBRE EL CONCRETO, SU REMOCIÓN PUEDE SER EXTREMADAMENTE DIFÍCIL.**

LIMPIEZA

Limpiar herramientas y equipos con agua.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No utilice **EUCO CLEAN-CUT** a temperaturas inferiores a 4 °C.
- No permita que **EUCO CLEAN-CUT** se congele.
- El rendimiento de **EUCO CLEAN-CUT** depende de la textura y porosidad del hormigón y del tipo de relleno de juntas utilizado. Se recomienda encarecidamente una sección de prueba para determinar el espesor de **EUCO CLEAN-CUT**, película requerida, y para estimar la efectividad general del producto dadas las condiciones del sitio.
- En todos los casos, consulte la Ficha de datos de seguridad antes de su uso.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.