



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO CIMBRA MOULD

Desmoldante emulsionado base agua.

MISCELÁNEOS

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 08.24

DESCRIPCIÓN

EUCO CIMBRA MOULD, es un desmoldante a base de aceite vegetal, emulsionado en agua, libre de solventes que, con ayuda de otros agentes desmoldantes, es ideal para trabajos donde se requiere el uso de productos libres de VOCs. Es perfecto para elementos prefabricados y/o cualquier elemento de concreto, donde se requiere un acabado más limpio y un retiro de la cimbra más fácil.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Para uso de cimbras metálicas, madera, plástico y fibra de vidrio
- En cualquier elemento de concreto que se requiera retirar de forma rápida la cimbra después de ser colocada.
- Proteger la cimbra y aumenta su vida útil
- Solución ecológica al usar aceites vegetales y libre de solventes.
- Evita oquedades en el concreto y favorece su acabado.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- No mancha la superficie de concreto, una vez secado el producto desaparece el color lechoso.
- Elimina material acumulado de concreto y mortero, en la cimbra.
- Fácil de usar.
- Tiene la viscosidad idónea para poder ser aplicado manual o por aspersión.
- El proceso de desmoldeo se facilita, incrementando productividad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Densidad (gr/mL)	0.94 - 0.98
pH	9 - 11
Apariencia	Líquido Lechoso

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Se ofrece a granel, tambor de 200 L y Cubeta de 19 L.
Rinde aproximadamente de 8 a 10 m² por L de material.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

6 meses almacenado en su empaque original y sin abrir

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Para obtener mejores resultados se debe quitar el concreto o rastros de mortero presentes en la cimbra antes de la aplicación.

MEZCLADO:

Se requiere un mezclado antes de su aplicación, para garantizar un producto perfectamente bien homogéneo

COLOCACIÓN:

Se aplica con una brocha, rodillo o por aspersión, aplique el material cuidando el rendimiento indicado, deje secar antes de utilizar la cimbra para asegurar el mayor desempeño.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y equipos después de utilizarlos.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Siempre use equipo de protección personal como guantes de neopreno y protección para los ojos (goggles), etc.
- No diluya el producto con ningún solvente o agua.
- No aplicar sobre una superficie contaminada.
- Respete los rendimientos indicados.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.

