



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

FLOWCON W-01

Aditivo reductor de agua de alto rango y superplastificante.

ADITIVOS REDUCTOR DE AGUA DE
ALTO RANGO

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 03.26

DESCRIPCIÓN

FLOWCON W-01 es un aditivo reductor de agua de alto rango y superplastificante para concreto y mortero. El concreto dosificado con **FLOWCON W-01** presenta mejoras considerables de resistencia a todas las edades, optimizando la eficiencia de cemento. Su trabajabilidad extendida facilita la colocación de concreto en sitios difíciles y lo hace apto para el bombeo y colocación.

El aditivo **FLOWCON W-01** cumple con las normativas ASTM-C-494 y NMX-C-255 como TIPO A y TIPO F. **FLOWCON W-01** no contiene iones cloruros adicionados que puedan promover a la corrosión del acero de refuerzo.

APLICACIONES PRINCIPALES

- **FLOWCON W-01** puede ser usado en concretos para clima cálido.
- Concretos que requieran un tiempo de manejabilidad prolongado.
- Para colados de elementos de concreto altamente reforzado.
- Concretos convencionales.
- Concretos con una baja relación agua/cemento.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

EN ESTADO PLÁSTICO:

- Mejora la manejabilidad de manera extendida.
- Mejora el acabado de concretos.
- Ofrece concretos de alta fluidez.
- Reduce los agrietamientos prematuros.
- Reduce la segregación.
- Mejora los tiempos de fraguado.

EN CONCRETO ENDURECIDO:

- Incrementa la resistencias a todas las edades.
- Reduce la permeabilidad.
- Mejora el terminado y apariencia del concreto.
- Incrementa la durabilidad.
- No mancha el concreto.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

- A granel.
- Cubeta de 19 L.
- Tambores de 200 L.
- Tote de 1000 L.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

1 año en su envase original. Almacénese en un lugar fresco. Se recomienda mantener el aditivo siempre tapado en los envases de EUCOMEX.

LIMPIEZA

Limpie con agua, las herramientas y el equipo antes de que el material endurezca.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- La dosis óptima se debe establecer haciendo ensayos previos en el sitio de trabajo.
- Se debe adicionar por separado de otros aditivos.
- La elaboración de concreto o mortero fluido con **FLOWCON W-01**, exige una adecuada distribución granulométrica y un contenido de finos suficientes para lograr mezclas cohesivas con buena trabajabilidad.
- El concreto elaborado con **FLOWCON W-01** requiere de la misma práctica y supervisión en la colocación, acabada y curado que la indicada por el ACI (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE).
- No es compatible con aditivos base naftaleno (**EUCON 37, EUCON MR 379, EUCON MR 470, RTJ 20, EUCON 2000**, etc.).
- Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.
- Agite el producto antes de usar.
- El producto debe almacenarse en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.



- Los cambios en los tipos de cemento, agregados y la temperatura modifican el desempeño de los aditivos en la mezcla de concreto variando resultados en el concreto fresco o endurecido. En coordinación con el Asesor Técnico Comercial Eucomex de la región, es fundamental efectuar pruebas de desempeño de los aditivos bajo las condiciones propias de cada obra. De ésta manera, se podrá definir la solución que ofrezca un mejor costo-beneficio a nuestros clientes.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.