



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

DESMOSLIP S

Agente desmoldante para concreto.

CURADO Y SELLADO
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 09.26

DESCRIPCIÓN

DESMOSLIP S, es un desmoldante viscoso a base de hidrocarburos diseñado con propiedades antiadherentes y al mismo tiempo forma una barrera protectora minimizando defectos de superficie entre cimbras y el concreto colado para obtener un excelente acabado.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Agente desmoldante.
- Para uso de cimbras metálicas y madera.
- Para uso en moldes para concreto.
- Para uso en cualquier elemento de concreto.
- Proteger la cimbra.
- Disminuye los defectos de superficie.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Fácil de usar.
- En moldes de metal su acción lubricante evita deformaciones
- En madera protege ya que impregna totalmente la superficie.
- Permite un fácil y rápido descimbrado.
- Creación de barrera protectora antiadherente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido viscoso entre amarillo y café
Densidad g/ml	0.63 – 1.03
Viscosidad CPS	500 - 1500

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en cubeta de 19 L, tambor de 200 L y tote 1000 L.

El rendimiento depende del método de aplicación la textura o porosidad de la superficie, pero en promedio con el método de aspersión tipo abanico, se logra una cobertura de aproximadamente 8 a 16 m²/l.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

6 meses de almacenamiento en envase original sin abrir.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Para obtener mejores resultados se debe quitar el concreto adherido a las cimbras antes de la aplicación de **DESMOSLIP S**. La superficie del encofrado debe estar libre de suciedad, pasta de cemento, concreto o mortero endurecido y otros residuos que puedan transferirse a la superficie de concreto terminada. Antes de recubrir las formas de madera contrachapada, aplique una capa gruesa de brocha en los bordes de la madera contrachapada para proteger las laminaciones.

APLICACIÓN:

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o aspersor. Aplique uniformemente, una capa de **DESMOSLIP S** sobre la cimbra con el medio de aplicación de su elección, inmediatamente antes del uso de la cimbra o con algunos minutos previos al colado de concreto. Para obtener óptimos resultados, se recomienda que la aplicación se haga por medio de aspersión tipo abanico ya que permite una aplicación uniforme, dejando una película continua, plana y obteniendo un mayor rendimiento. Si aplica con rodillo, utilice un rodillo de felpa de pelo corto de 3/8" (9.5 mm).



LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo utilizado con solventes como xileno o tinner estándar.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Guarde el material en lugar fresco, ventilado y seco.
- Evite las temperaturas extremas.
- Siempre use su equipo de protección personal.
- No aplicar sobre una superficie contaminada.
- No diluya **DESMOSLIP S**, ya que el producto se suministra con la consistencia adecuada. La dilución reducirá la eficiencia del desmoldeo.
- En todos los casos, consulte la hoja de datos de seguridad antes de utilizar el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.
- En caso de fuego extinguir usando arena, neblina, rocío de agua, espumas, CO₂ y polvos químicos.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.